

## FC-200 標準型冷卻塔詳細規格

|                            |                |  |  |
|----------------------------|----------------|--|--|
| 製造商                        | 菱和(集團)有限公司     |  |  |
| 機種                         | 誘導橫流頂排風矩型並排式   |  |  |
| 產地                         | 中國             |  |  |
| <b>1 設計效能</b>              |                |  |  |
| 循環水流量 (m <sup>3</sup> /hr) | 156.0          |  |  |
| 出水溫度                       | 32°C           |  |  |
| 入水溫度                       | 37°C           |  |  |
| 濕球溫度                       | 27°C           |  |  |
| <b>2 整體呎碼</b>              |                |  |  |
| 長度 (mm)                    | 4300           |  |  |
| 闊度 (mm)                    | 2300           |  |  |
| 高度 (mm)                    | 3400           |  |  |
| 淨重 (kgs)                   | 1345           |  |  |
| 運行重量 (kgs)                 | 3450           |  |  |
| <b>3 馬達</b>                |                |  |  |
| 機種                         | 全封閉風冷式         |  |  |
| 電壓/相/赫                     | 380/660/3/50HZ |  |  |
| 功率                         | 7-1/2HP 5.5kw  |  |  |
| <b>4 風扇</b>                |                |  |  |
| 種類                         | 可調校角度軸流式       |  |  |
| 直徑 (mm)                    | φ 1800         |  |  |
| 風扇數量                       | 1              |  |  |
| 傳動方式                       | 皮帶帶動           |  |  |
| <b>5 材料</b>                |                |  |  |
| 入風百葉 (可選擇附件)               | 玻璃鋼            |  |  |
| 底盤                         | 玻璃鋼            |  |  |
| 螺絲                         | 電鍍             |  |  |
| 旁板                         | 玻璃鋼            |  |  |
| 分水盤                        | 玻璃鋼            |  |  |
| 擋水板                        | 玻璃鋼            |  |  |
| 風扇葉                        | 鋁合金或玻璃鋼        |  |  |
| 風扇頭                        | 鋁合金+熱浸鋅        |  |  |
| 風扇保護網                      | 熱浸鋅            |  |  |
| 風口                         | 玻璃鋼            |  |  |
| 填料                         | PVC聚氯乙烯膠片      |  |  |
| 填料承托網                      | 熱浸鋅            |  |  |
| 梯組合                        | 熱浸鋅            |  |  |
| 馬達架組合                      | 熱浸鋅            |  |  |
| 隔水網                        | 不銹鋼            |  |  |
| 水塔支架                       | 熱浸鋅            |  |  |
| 出水缸                        | 玻璃鋼            |  |  |
| <b>6 喉管</b>                |                |  |  |
| 入水管直徑及數量                   | φ 125mm x 2    |  |  |
| 出水管直徑及數量                   | φ 150mm x 1    |  |  |
| 排水管直徑及數量                   | φ 65mm x 1     |  |  |
| 滿水管直徑及數量                   | φ 65mm x 1     |  |  |
| 浮球閥直徑及數量                   | φ 25mm x 1     |  |  |
| 手動補充水管直徑及數量                | φ 25mm x 1     |  |  |
| 出入水缸數量                     | 1              |  |  |