

## FC-500 標準型冷卻塔詳細規格

製造商	菱和(集團)有限公司		
機種	誘導橫流頂排風矩型並排式		
產地	中國		
<b>1 設計效能</b>			
循環水流量 (m <sup>3</sup> /hr)	390.0		
出水溫度	32°C		
入水溫度	37°C		
濕球溫度	27°C		
<b>2 整體呎碼</b>			
長度 (mm)	4400		
闊度 (mm)	5200		
高度 (mm)	3400		
淨重 (kgs)	2850		
運行重量 (kgs)	7120		
<b>3 馬達</b>			
機種	全封閉風冷式		
電壓/相/赫	380/660/3/50HZ		
功率	10HP 7.5kw		
<b>4 風扇</b>			
種類	可調校角度軸流式		
直徑 (mm)	φ 2000		
風扇數量	2		
傳動方式	皮帶帶動		
<b>5 材料</b>			
入風百葉 (可選擇附件)	玻璃鋼		
底盤	玻璃鋼		
螺絲	電鍍		
旁板	玻璃鋼		
分水盤	玻璃鋼		
擋水板	玻璃鋼		
風扇葉	鋁合金或玻璃鋼		
風扇頭	鋁合金+熱浸鋅		
風扇保護網	熱浸鋅		
風口	玻璃鋼		
填料	PVC聚氯乙烯膠片		
填料承托網	熱浸鋅		
梯組合	熱浸鋅		
馬達架組合	熱浸鋅		
隔水網	不銹鋼		
水塔支架	熱浸鋅		
出水缸	玻璃鋼		
<b>6 喉管</b>			
入水管直徑及數量	φ 125mm x 4		
出水管直徑及數量	φ 250mm x 1		
排水管直徑及數量	φ 80mm x 1		
滿水管直徑及數量	φ 80mm x 1		
浮球閥直徑及數量	φ 50mm x 1		
手動補充水管直徑及數量	φ 50mm x 1		
出入水缸數量	1		