

FRS-80-5.5 方形橫流式冷卻塔規格表

| | | | |
|----------------------------|---------------|--|--|
| 製造商 | 菱和(集團)有限公司 | | |
| 機種 | 誘導橫流側出風矩型並排式 | | |
| 產地 | 中國 | | |
| 1 設計效能 | | | |
| 循環水流量 (m ³ /hr) | 84.0 | | |
| 出水溫度 | 32°C | | |
| 入水溫度 | 37°C | | |
| 濕球溫度 | 28°C | | |
| 2 整體呎碼 | | | |
| 長度 (mm) | 3000 | | |
| 闊度 (mm) | 2300 | | |
| 高度 (mm) | 3140 | | |
| 淨重 (kgs) | 966 | | |
| 運行重量 (kgs) | 2329 | | |
| 3 馬達 | | | |
| 機種 | 全封閉風冷式 | | |
| 電壓/相/赫 | 380/3/50HZ | | |
| 功率 | 7-1/2HP 5.5KW | | |
| 4 風扇 | | | |
| 種類 | 可調校角度軸流式 | | |
| 直徑 (mm) | 1800 | | |
| 風扇數量 | 1 | | |
| 傳動方式 | 皮帶帶動 | | |
| 5 材料 | | | |
| 入風百葉 (可選擇附件) | 玻璃鋼 | | |
| 底盤 | 玻璃鋼 | | |
| 螺絲 | 電鍍 | | |
| 旁板 | 玻璃鋼 | | |
| 分水盤 | 玻璃鋼 | | |
| 擋水板 | 玻璃鋼 | | |
| 風扇葉 | 鋁合金或玻璃鋼 | | |
| 風扇頭 | 鋁合金+熱浸鋅 | | |
| 風扇保護網 | 熱浸鋅 | | |
| 風口 | 玻璃鋼 | | |
| 填料 | PVC聚氯乙烯膠片 | | |
| 填料承托網 | 熱浸鋅 | | |
| 梯組合 | 熱浸鋅 | | |
| 馬達架組合 | 熱浸鋅 | | |
| 隔水網 | 不銹鋼 | | |
| 水塔支架 | 熱浸鋅 | | |
| 出水缸 | 玻璃鋼 | | |
| 6 喉管 | | | |
| 入水管直徑及數量 | ø125mm x 1 | | |
| 出水管直徑及數量 | ø125mm x 1 | | |
| 排水管直徑及數量 | ø50mm x 1 | | |
| 滿水管直徑及數量 | ø50mm x 1 | | |
| 浮球閥直徑及數量 | ø20mm x 1 | | |