

## FT-50 標準型冷卻塔詳細規格

<b>製造商</b>		菱和(集團)有限公司	
<b>機種</b>		逆流式頂排風圓型	
<b>產地</b>		中國	
<b>1</b>	<b>整體呎碼</b>		
	最大直徑	mm	1890
	最大高度	mm	2110
	不連馬達高度	mm	1860
	淨重	kgs	180
	運行重量	kgs	550
<b>2</b>	<b>設計效能</b>		
	循環水流量	m3/hr	39.1
	出水溫度	32°C	
	入水溫度	37°C	
	濕球溫度	27°C	
	補充水量	1.43%	
<b>3</b>	<b>馬達</b>		
	機種	全封閉風冷式	
	電壓/相/赫	220/380/3/50HZ	
	功率	2HP 1.5kw	
<b>4</b>	<b>風扇</b>		
	種類	軸流式	
	直徑	mm	φ 930
	傳動方式	直接起動	
<b>5</b>	<b>殼身</b>		
	數量	件	4
<b>6</b>	<b>底盆</b>		
	數量	件	1
<b>7</b>	<b>出入水缸</b>		
	出入水佛蘭標準	N.A.	
<b>8</b>	<b>灑水系統</b>		
	轉頭入水直徑	mm	φ 80
	轉頭出水孔徑及孔數	mm	φ 40x4
<b>9</b>	<b>入風網組合</b>		
	入風網	PVC	
	數量	件	8
<b>10</b>	<b>喉管組合</b>		
	入水管直徑	mm	φ 80
	出水管直徑	mm	φ 80
	排水管直徑	mm	φ 25
	滿水管直徑	mm	φ 25
<b>11</b>	<b>材料</b>		
	風扇頭	ABS塑膠	
	風扇葉	ABS塑膠	
	馬達架	熱浸鋅	
	風扇保護網 (可選擇附件)	熱浸鋅	
	殼身	玻璃鋼	
	底盤	玻璃鋼	
	出水缸	N.A.	
	轉頭	ABS塑膠	
	花灑喉	PVC膠管	
	擋水板	玻璃鋼	
	入風百葉 (可選擇附件)	玻璃鋼	
	入風支柱	HIPS塑膠	
	梯組合	N.A.	
中心喉	PVC塑膠管		
橫喉	PVC塑膠管		
隔水網	PP塑膠		
填料承托架	熱浸鋅		
填料	聚氯乙烯膠片		
螺絲	電鍍		