

FT-500 標準型冷卻塔詳細規格

製造商		菱和(集團)有限公司	
機種		逆流式頂排風圓型	
產地		中國	
1	整體呎碼		
	最大直徑	mm	5600
	最大高度	mm	4590
	不連馬達高度	mm	3830
	淨重	kgs	2450
	運行重量	kgs	6150
2	設計效能		
	循環水流量	m ³ /hr	390.6
	出水溫度		32°C
	入水溫度		37°C
	濕球溫度		28°C
	補充水量		1.43%
3	馬達		
	機種	全封閉風冷式	
	電壓/相/赫	380/660/3/50HZ	
	功率	15HP 11kw	
4	風扇		
	種類	軸流式	
	直徑	mm	φ 3000
	傳動方式	齒輪箱傳動	
5	殼身		
	數量	件	16
6	底盆		
	數量	件	12
7	出入水缸		
	出入水佛蘭標準	N.A.	
8	灑水系統		
	轉頭入水直徑	mm	φ 250
	轉頭出水孔徑及孔數	mm	φ 100x6
9	入風網組合		
	入風網	PVC	
	數量	件	12
10	喉管組合		
	入水管直徑	mm	φ 250
	出水管直徑	mm	φ 250
	排水管直徑	mm	φ 100
	滿水管直徑	mm	φ 100
	浮波略直徑	mm	φ 50
11	材料		
	風扇頭	熱浸鋅	
	風扇葉	鋁合金或玻璃鋼	
	馬達架	熱浸鋅	
	風扇保護網	熱浸鋅	
	殼身	玻璃鋼	
	底盤	玻璃鋼	
	出水缸	玻璃鋼	
	轉頭	鋁合金	
	花灑喉	PVC膠管	
	擋水板	玻璃鋼	
	入風百葉 (可選擇附件)	玻璃鋼	
	入風支柱	熱浸鋅	
	梯組合	熱浸鋅	
中心喉	PVC塑膠管		
橫喉	N.A.		
隔水網	不銹鋼		
填料承托架	熱浸鋅		
填料	聚氯乙烯膠片		
螺絲	電鍍		