

## FT-80 標準型冷卻塔詳細規格

<b>製造商</b>		菱和(集團)有限公司	
<b>機種</b>		逆流式頂排風圓型	
<b>產地</b>		中國	
<b>1</b>	<b>整體呎碼</b>		
	最大直徑	mm	2100
	最大高度	mm	2475
	不連馬達高度	mm	2155
	淨重	kgs	270
	運行重量	kgs	860
<b>2</b>	<b>設計效能</b>		
	循環水流量	m3/hr	62.5
	出水溫度	32°C	
	入水溫度	37°C	
	濕球溫度	27°C	
	補充水量	1.43%	
<b>3</b>	<b>馬達</b>		
	機種	全封閉風冷式	
	電壓/相/赫	220/380/3/50HZ	
	功率	2HP 1.5kw	
<b>4</b>	<b>風扇</b>		
	種類	軸流式	
	直徑	mm	φ 1200
	傳動方式	直接起動	
<b>5</b>	<b>殼身</b>		
	數量	件	4
<b>6</b>	<b>底盆</b>		
	數量	件	1
<b>7</b>	<b>出入水缸</b>		
	出入水佛蘭標準	N.A.	
<b>8</b>	<b>灑水系統</b>		
	轉頭入水直徑	mm	φ 100
	轉頭出水孔徑及孔數	mm	φ 40x6
<b>9</b>	<b>入風網組合</b>		
	入風網	PVC	
	數量	件	8
<b>10</b>	<b>喉管組合</b>		
	入水管直徑	mm	φ 100
	出水管直徑	mm	φ 100
	排水管直徑	mm	φ 25
	滿水管直徑	mm	φ 25
<b>11</b>	<b>材料</b>		
	風扇頭	熱浸鋅	
	風扇葉	鋁合金或玻璃鋼	
	馬達架	熱浸鋅	
	風扇保護網	熱浸鋅	
	殼身	玻璃鋼	
	底盤	玻璃鋼	
	出水缸	N.A.	
	轉頭	ABS塑膠	
	轉頭	鋁合金	
	花灑喉	PVC膠管	
	擋水板	玻璃鋼	
	入風百葉 (可選擇附件)	玻璃鋼	
	入風支柱	熱浸鋅	
梯組合	熱浸鋅		
中心喉	PVC塑膠管		
橫喉	N.A.		
隔水網	PP塑膠		
填料承托架	熱浸鋅		
填料	聚氧乙稀膠片		
螺絲	電鍍		