

FW-900 低噪音型冷卻塔詳細規格

製造商	菱和(集團)有限公司																																																																																																																																																																																																																
機種	誘導橫流頂排風矩型並排式																																																																																																																																																																																																																
產地	中國																																																																																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 25%;">設計效能</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>循環水流量 (m³/hr)</td> <td>900.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出水溫度</td> <td>32°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>入水溫度</td> <td>37°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>濕球溫度</td> <td>28°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>整體呎碼</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>長度 (mm)</td> <td>4400</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>闊度 (mm)</td> <td>10400</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>高度 (mm)</td> <td>4430</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>淨重 (kgs)</td> <td>6620</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>運行重量 (kgs)</td> <td>15165</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>馬達</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>機種</td> <td>全封閉風冷式</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>電壓/相/赫</td> <td>380/660/3/50HZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>功率</td> <td>7-1/2HP 5.5kw</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>風扇</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>種類</td> <td>可調校角度軸流式</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>直徑 (mm)</td> <td>φ 2000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>風扇數量</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>傳動方式</td> <td>皮帶帶動</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	設計效能				循環水流量 (m ³ /hr)	900.0			出水溫度	32°C			入水溫度	37°C			濕球溫度	28°C						2	整體呎碼				長度 (mm)	4400			闊度 (mm)	10400			高度 (mm)	4430			淨重 (kgs)	6620			運行重量 (kgs)	15165						3	馬達				機種	全封閉風冷式			電壓/相/赫	380/660/3/50HZ			功率	7-1/2HP 5.5kw						4	風扇				種類	可調校角度軸流式			直徑 (mm)	φ 2000			風扇數量	4			傳動方式	皮帶帶動														<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 25%;">材料</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>底盤</td> <td>玻璃鋼</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>螺絲</td> <td>電鍍</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>旁板</td> <td>玻璃鋼</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>分水盤</td> <td>玻璃鋼</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>收水層 (可選擇附件)</td> <td>PVC</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>風扇葉</td> <td>鋁合金或玻璃鋼</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>風扇頭</td> <td>鋁合金+熱浸鋅</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>風扇保護網</td> <td>熱浸鋅</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>風口</td> <td>玻璃鋼</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>填料</td> <td>PVC聚氯乙烯膠片</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>填料承托網</td> <td>熱浸鋅</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>梯組合</td> <td>熱浸鋅</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>馬達架組合</td> <td>熱浸鋅</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>隔水網</td> <td>不銹鋼</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>水塔支架</td> <td>熱浸鋅</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出水缸</td> <td>玻璃鋼</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>喉管</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>入水管直徑及數量</td> <td>φ 125mm x 8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出水管直徑及數量</td> <td>φ 250mm x 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>排水管直徑及數量</td> <td>φ 80mm x 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>滿水管直徑及數量</td> <td>φ 80mm x 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>浮球閥直徑及數量</td> <td>φ 50mm x 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>手動補充水管直徑及數量</td> <td>φ 50mm x 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>出入水缸數量</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	5	材料				底盤	玻璃鋼			螺絲	電鍍			旁板	玻璃鋼			分水盤	玻璃鋼			收水層 (可選擇附件)	PVC			風扇葉	鋁合金或玻璃鋼			風扇頭	鋁合金+熱浸鋅			風扇保護網	熱浸鋅			風口	玻璃鋼			填料	PVC聚氯乙烯膠片			填料承托網	熱浸鋅			梯組合	熱浸鋅			馬達架組合	熱浸鋅			隔水網	不銹鋼			水塔支架	熱浸鋅			出水缸	玻璃鋼						6	喉管				入水管直徑及數量	φ 125mm x 8			出水管直徑及數量	φ 250mm x 2			排水管直徑及數量	φ 80mm x 2			滿水管直徑及數量	φ 80mm x 2			浮球閥直徑及數量	φ 50mm x 2			手動補充水管直徑及數量	φ 50mm x 2			出入水缸數量	2	
1	設計效能																																																																																																																																																																																																																
	循環水流量 (m ³ /hr)	900.0																																																																																																																																																																																																															
	出水溫度	32°C																																																																																																																																																																																																															
	入水溫度	37°C																																																																																																																																																																																																															
	濕球溫度	28°C																																																																																																																																																																																																															
2	整體呎碼																																																																																																																																																																																																																
	長度 (mm)	4400																																																																																																																																																																																																															
	闊度 (mm)	10400																																																																																																																																																																																																															
	高度 (mm)	4430																																																																																																																																																																																																															
	淨重 (kgs)	6620																																																																																																																																																																																																															
	運行重量 (kgs)	15165																																																																																																																																																																																																															
3	馬達																																																																																																																																																																																																																
	機種	全封閉風冷式																																																																																																																																																																																																															
	電壓/相/赫	380/660/3/50HZ																																																																																																																																																																																																															
	功率	7-1/2HP 5.5kw																																																																																																																																																																																																															
4	風扇																																																																																																																																																																																																																
	種類	可調校角度軸流式																																																																																																																																																																																																															
	直徑 (mm)	φ 2000																																																																																																																																																																																																															
	風扇數量	4																																																																																																																																																																																																															
	傳動方式	皮帶帶動																																																																																																																																																																																																															
5	材料																																																																																																																																																																																																																
	底盤	玻璃鋼																																																																																																																																																																																																															
	螺絲	電鍍																																																																																																																																																																																																															
	旁板	玻璃鋼																																																																																																																																																																																																															
	分水盤	玻璃鋼																																																																																																																																																																																																															
	收水層 (可選擇附件)	PVC																																																																																																																																																																																																															
	風扇葉	鋁合金或玻璃鋼																																																																																																																																																																																																															
	風扇頭	鋁合金+熱浸鋅																																																																																																																																																																																																															
	風扇保護網	熱浸鋅																																																																																																																																																																																																															
	風口	玻璃鋼																																																																																																																																																																																																															
	填料	PVC聚氯乙烯膠片																																																																																																																																																																																																															
	填料承托網	熱浸鋅																																																																																																																																																																																																															
	梯組合	熱浸鋅																																																																																																																																																																																																															
	馬達架組合	熱浸鋅																																																																																																																																																																																																															
	隔水網	不銹鋼																																																																																																																																																																																																															
	水塔支架	熱浸鋅																																																																																																																																																																																																															
	出水缸	玻璃鋼																																																																																																																																																																																																															
6	喉管																																																																																																																																																																																																																
	入水管直徑及數量	φ 125mm x 8																																																																																																																																																																																																															
	出水管直徑及數量	φ 250mm x 2																																																																																																																																																																																																															
	排水管直徑及數量	φ 80mm x 2																																																																																																																																																																																																															
	滿水管直徑及數量	φ 80mm x 2																																																																																																																																																																																																															
	浮球閥直徑及數量	φ 50mm x 2																																																																																																																																																																																																															
	手動補充水管直徑及數量	φ 50mm x 2																																																																																																																																																																																																															
	出入水缸數量	2																																																																																																																																																																																																															