FWS-500-11 方形低噪音型冷卻塔詳細規格表

製造商	菱和(集團)有限公司
機種	誘導橫流頂排風矩型並排式
產地	中國

1	**設計效能**	
	循環水流量 (m3/hr)	305.0
	出水溫度	32°C
	入水溫度	37°C
	濕球溫度	28°C
2	**整體尺碼**	
	長 度 (mm)	6000
	闊 度 (mm)	4200
	高 度 (mm)	5500
	淨 重 (kgs)	4230
	運行重量 (kgs)	12900
3	**馬達**	
	機種	TEFC
	電壓/相/赫	380/3/50HZ
	功率	10HP 7.5KW
4	**風扇**	
	種類	Axial
	直徑 (mm)	ø3400
	風扇數量	1
	傳動方式	Vee Belt

5	**材料**	
	底盤	玻璃鋼
	螺絲	電鍍
	殼身	玻璃鋼
	分水盤	玻璃鋼
	收水層	PVC 膠
	風扇葉	鋁合金或玻璃鋼
	風扇頭	鋁合金+熱浸鋅
	風扇保護網	熱浸鋅
	風口	玻璃鋼
	填料	PVC聚氯乙烯膠片
	填料承托網	熱浸鋅
	梯組合	熱浸鋅
	馬達架組合	熱浸鋅
	隔水網	不銹鋼
	水塔支架	熱浸鋅
	出水缸	玻璃鋼
6	**喉管**	
	入水管直徑及數量	ø125mm x 4
	出水管直徑及數量	ø250mm x 1
	排水管直徑及數量	ø100mm x 1
	滿水管直徑及數量	ø100mm x 1
	浮球閥直徑及數量	ø50mm x 1
	手動補充水管直徑及數量	ø50mm x 1
	出入水缸數量	1