

FWS-600-11 方形低噪音型冷卻塔詳細規格表

製造商		菱和(集團)有限公司	
機種		誘導橫流頂排風矩型並排式	
產地		中國	
1 設計效能		5 材料	
循環水流量 (m ³ /hr)	435.0	底盤	玻璃鋼
出水溫度	32°C	螺絲	電鍍
入水溫度	37°C	殼身	玻璃鋼
濕球溫度	28°C	分水盤	玻璃鋼
2 整體尺碼		收水層	PVC 膠
長度 (mm)	7000	風扇葉	鋁合金或玻璃鋼
闊度 (mm)	4200	風扇頭	鋁合金+熱浸鋅
高度 (mm)	5500	風扇保護網	熱浸鋅
淨重 (kgs)	4988	風口	玻璃鋼
運行重量 (kgs)	13790	填料	PVC聚氯乙烯膠片
3 馬達		填料承托網	熱浸鋅
機種	TEFC	梯組合	熱浸鋅
電壓/相/赫	380/3/50HZ	馬達架組合	熱浸鋅
功率	15HP 11KW	隔水網	不銹鋼
4 風扇		水塔支架	熱浸鋅
種類	Axial	出水缸	玻璃鋼
直徑 (mm)	ø3700	6 喉管	
風扇數量	1	入水管直徑及數量	ø150mm x 4
傳動方式	Vee Belt	出水管直徑及數量	ø300mm x 1
		排水管直徑及數量	ø100mm x 1
		滿水管直徑及數量	ø100mm x 1
		浮球閥直徑及數量	ø65mm x 1
		手動補充水管直徑及數量	ø65mm x 1
		出入水缸數量	1