

FXS-200 方形橫流式冷卻塔規格表

製造商	菱和(集團)有限公司		
機種	誘導橫流側出風矩型並排式		
產地	中國		
1 設計效能			
循環水流量 (m ³ /hr)	124.0		
出水溫度	32°C		
入水溫度	37°C		
濕球溫度	28°C		
2 整體呎碼			
長度 (mm)	3100		
闊度 (mm)	3100		
高度 (mm)	4500		
淨重 (kgs)	2300		
運行重量 (kgs)	3800		
3 馬達			
機種	全封閉風冷式		
電壓/相/赫	380/3/50HZ		
功率	7-1/2HP 5.5KW		
4 風扇			
種類	可調校角度軸流式		
直徑 (mm)	2400		
風扇數量	1		
傳動方式	皮帶帶動		
5 材料			
入風百葉 (可選擇附件)	玻璃鋼		
底盤	玻璃鋼		
螺絲	電鍍		
旁板	玻璃鋼		
分水盤	玻璃鋼		
擋水板	玻璃鋼		
風扇葉	鋁合金或玻璃鋼		
風扇頭	鋁合金+熱浸鋅		
風扇保護網	熱浸鋅		
風口	玻璃鋼		
填料	PVC聚氯乙烯膠片		
填料承托網	熱浸鋅		
梯組合	熱浸鋅		
馬達架組合	熱浸鋅		
隔水網	不銹鋼		
水塔支架	熱浸鋅		
出水缸	玻璃鋼		
皮帶盒	玻璃鋼		
6 喉管			
入水管直徑及數量	ø 150mm x 1		
出水管直徑及數量	ø 150mm x 1		
排水管直徑及數量	ø 50mm x 1		
滿水管直徑及數量	ø 50mm x 1		
浮球閥直徑及數量	ø 25mm x 1		